

# Exemplo de uso de RPC

Em RPC, o único vínculo explícito entre o servidor e seus clientes é a especificação da interface do serviço oferecido. Essa especificação segue um formato relativamente simples. O exemplo a seguir define um serviço composto de duas operações: ADD e SUB:

## addsub.x

```
/* addsub.x : definição da interface */

#define PROGRAM_NUMBER 12345678
#define VERSION_NUMBER 1

/* tipo de dado que será passado aos procedimentos remotos */

struct operands
{
    int x;
    int y;
};

/* Definição da interface que será oferecida aos clientes */

program ADDSUB_PROG
{
    version ADDSUB_VERSION
    {
        int ADD (operands) = 1;
        int SUB (operands) = 2;
    }
    = VERSION_NUMBER;
}
= PROGRAM_NUMBER;
```

Essa definição de interface deve ser compilada pelo utilitário rpcgen, gerando diversos arquivos de código e cabeçalho que serão compilados juntamente com o cliente e o servidor:

```
espec:rpc> rpcgen -C addsub.x
espec:rpc> ll
total 28
-rw-r--r-- 1 prof          842 Out 16 21:36 addsub_clnt.c
-rw-r--r-- 1 prof         1113 Out 16 21:36 addsub.h
-rw-r--r-- 1 prof         2360 Out 16 21:36 addsub_svc.c
-rw-r--r-- 1 prof          423 Out 16 21:34 addsub.x
-rw-r--r-- 1 prof          287 Out 16 21:36 addsub_xdr.c
```

A seguir devem ser escritos o cliente e o servidor que irão se comunicar usando essa especificação. Como o servidor é passivo e só aguarda, processa e responde pedidos, seu código é bastante simples:

## server.c

```
/* Arquivo server.c: um servidor RPC simples */
#include <stdio.h>
```

```
#include "addsub.h"

/* implementação da função add */
int * add_1_svc (operands *argp, struct svc_req *rqstp)
{
    static int result;

    printf ("Recebi chamado: add %d %d\n", argp->x, argp->y);
    result = argp->x + argp->y;
    return (&result);
}

/* implementação da função sub */
int * sub_1_svc (operands *argp, struct svc_req *rqstp)
{
    static int result;

    printf ("Recebi chamado: sub %d %d\n", argp->x, argp->y);
    result = argp->x - argp->y;
    return (&result);
}
```

O código do cliente é um pouco mais complexo, pois ele precisa obter uma referência do servidor antes de submeter seus pedidos:

#### client.c

```
/* Arquivo client.c: um cliente RPC simples */

#include <stdio.h>
#include "addsub.h"

/* função que chama a RPC add_1 */
int add (CLIENT *clnt, int x, int y)
{
    operands ops;
    int *result;

    /* junta os parâmetros em um struct */
    ops.x = x;
    ops.y = y;

    /* chama a função remota */
    result = add_1 (&ops, clnt);
    if (result == NULL)
    {
        printf ("Problemas ao chamar a função remota\n");
        exit (1);
    }

    return (*result);
}

/* função que chama a RPC sub_1 */
int sub (CLIENT *clnt, int x, int y)
```

```

{
    operands ops;
    int *result;

    /* junta os parâmetros em um struct */
    ops.x = x;
    ops.y = y;

    /* chama a função remota */
    result = sub_1 (&ops,clnt);
    if (result == NULL)
    {
        printf ("Problemas ao chamar a função remota\n");
        exit (1);
    }
    return (*result);
}

int main( int argc, char *argv[])
{
    CLIENT *clnt;
    int x,y;

    /* verifica se o cliente foi chamado corretamente */
    if (argc!=4)
    {
        fprintf (stderr,"Usage: %s hostname num1 num2\n",argv[0]);
        exit (1);
    }

    /* cria uma struct CLIENT que referencia uma interface RPC */
    clnt = clnt_create (argv[1], ADDSUB_PROG, ADDSUB_VERSION, "udp");

    /* verifica se a referência foi criada */
    if (clnt == (CLIENT *) NULL)
    {
        clnt_pcreateerror (argv[1]);
        exit(1);
    }

    /* obtém os dois inteiros que serão passados via RPC */
    x = atoi (argv[2]);
    y = atoi (argv[3]);

    /* executa os procedimentos remotos */
    printf ("%d + %d = %d\n", x, y, add (clnt,x,y));
    printf ("%d - %d = %d\n", x, y, sub (clnt,x,y));

    return (0);
}

```

Em seguida, cliente e servidor podem ser compilados separadamente, para gerar os executáveis `client` e `server`:

```
$ cc server.c addsub_svc.c addsub_xdr.c -o server -lnsl
```

```
$ cc client.c addsub_clnt.c addsub_xdr.c -o client -lnsl
$ ll
total 60
-rw-r--r-- 1 prof          842 Out 16 21:36 addsub_clnt.c
-rw-r--r-- 1 prof         1113 Out 16 21:36 addsub.h
-rw-r--r-- 1 prof        2360 Out 16 21:36 addsub_svc.c
-rw-r--r-- 1 prof         423 Out 16 21:34 addsub.x
-rw-r--r-- 1 prof         287 Out 16 21:36 addsub_xdr.c
-rwxr-xr-x 1 prof       13523 Out 16 21:37 client
-rw-r--r-- 1 prof         1583 Out 16 21:29 client.c
-rwxr-xr-x 1 prof       14598 Out 16 21:37 server
-rw-r--r-- 1 prof         507 Out 16 21:28 server.c
```

O servidor (arquivo `server`) deve ser lançado antes do cliente (arquivo `client`), de preferência em uma janela separada.

From:

<https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/> - Prof. Carlos Maziero



Permanent link:

[https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=pua: exemplo\\_de\\_rpc](https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=pua: exemplo_de_rpc)

Last update: **2020/08/18 22:51**