

Semáforos POSIX

Este projeto visa expor os problemas advindos do acesso concorrente de tarefas a estruturas de dados compartilhadas e compreender a coordenação dos acessos através de semáforos.

Problema

Você deve criar um programa com duas threads POSIX, que manipulam uma fila de inteiros de forma concorrente. Cada thread retira o primeiro elemento da fila e coloca um novo elemento no fim da fila:

```
while (1)
{
    velho = retira_primeiro_elemento_da_fila()
    novo = random() % 100
    poe_elemento_no_fim_da_fila (novo)
    imprime operação efetuada e estado da fila
}
```

Como fila, deve ser usada a implementação de fila circular construída anteriormente.

Observações

- A saída do programa deve seguir o formato abaixo (obviamente com valores aleatórios):

```
thread 1: tira 34, poe 81, fila: 47 2 19 66 32 60 9 11 38 81
thread 4: tira 47, poe 55, fila: 2 19 66 32 60 9 11 38 81 55
thread 2: tira 2, poe 31, fila: 19 66 32 60 9 11 38 81 55 31
thread 3: tira 19, poe 17, fila: 66 32 60 9 11 38 81 55 31 17
...
```

- A fila tem capacidade para 10 inteiros, está inicialmente cheia (valores aleatórios) e tem comportamento FIFO.

Roteiro

1. Implemente o programa usando **semáforos POSIX** e observe se a fila se comporta corretamente.
2. Proponha e implemente uma forma de medir o número de inserções de inteiros na fila por segundo.
3. Meça o desempenho de sua solução, compare com as soluções usando espera ocupada e justifique seus resultados.

A entregar

1. A implementação solicitada (arquivo `semaforo.c`)
2. Um relatório sucinto (e no [formato correto](#)) descrevendo os resultados observados nas experiências.

From:

<https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/> - **Prof. Carlos Maziero**

Permanent link:

https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=so:semaforos_posix

Last update: **2011/09/26 22:32**

